



Parquet prefinito 3 strati, con incastri maschio-femmina che assicurano precisione e regolarità della superficie.

Scheda prodotto

Nome commerciale	Dimensioni	Essenza	Collezione
Nevada	15/4x190x1900	Rovere	Vintage

Il parquet Alma è costituito da uno strato nobile di spessore 4 mm circa in Rovere uno strato centrale di bilanciamento in listellare ed uno strato di controbilanciamento entrambi in legno di pioppo, pino o larice. Tali strati sono incollati l'un l'altro per mezzo di colle speciali ad elevata resistenza, con una **emissione di formaldeide rientrante nella classe E1 della norma CE EN14342**. Gli strati sono posizionati ortogonalmente l'un l'altro per garantire la migliore stabilità del prodotto. Gli incastri sono eseguiti sui 4 lati di cui 2 a maschio e 2 a femmina. Il contorno di ogni lista è evidenziato da una bisellatura di 0,5 o 1 mm di profondità con angolo di 45°.

La conducibilità termica è 0,14 (W/mk), il valore di isolamento termico $R = 0,11 \text{ m}^2 \text{ k/w}$, il tipo di reazione al fuoco Dfl -S1

Finitura

Oliato naturale

Finitura ad olio che mette in risalto la naturale bellezza del legno e la profondità di colore.

Lavorazioni

Piallato

La piallatura a mano crea un piacevole effetto ondulato e rustico, tipico dei tavolati antichi. Spesso è realizzata su parquet ricchi di nodi e crepe ed è adatta sia a ambienti moderni che a tavernette e locali rustici.

Affumicato

Trattamento con acqua e calore che reagendo con la superficie del legno la trasforma donando un piacevole effetto affumicato alla tavola.

Classe di aspetto

CD/DD difformità di colore, nodi stuccati in tinta, bianchi o neri, crepe riparate, alborno in tinta

Mantenimento

Livello 1 di mantenimento: pavimenti oliati, naturali o bianchi.

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto. Per informazioni su come mantenere il proprio parquet consultare le istruzioni di mantenimento sul sito www.almafloor.it

Installazione

Posa flottante o incollata

Garanzia

25 anni. Per le condizioni di fornitura e maggiori dettagli scaricare il certificato di garanzia sul sito www.almafloor.it